

FICHA TÉCNICA

EQUIPO ANTIESCARAS TUBULAR DOMUS 2 PLUS, CON VÁLVULA CPR GRADO II



DATOS TÉCNICOS:

- Recomendada tanto para pacientes con riesgo medio (Escala Braden de 13 a 15 puntos) de aparición de úlceras por presión, como para el tratamiento de UPPS hasta grado II.
- Incorpora una alarma visual de baja presión que aumenta la seguridad del paciente.

DETALLES:

Celdas independientes de 10,2 cm de altura ventiladas en la zona del sacro

Regula el calor y la humedad. Reduce la maceración de la piel

- **Alarma visual**
- Advierte de la baja presión aumentando la seguridad del paciente, y silenciosa
- **Funda Nylon PU**
- Permeable al vapor, resistente al agua. Biocompatible y resistente al fuego.
- Filtro y fusibles exteriores
- Alargan la vida útil del equipo.

COMPRESOR	DIMENSIONES	25 x 13,5 x 9.5 cm
	PESO	2 kg
	VOLTAJE	AC 220-240V, 50 Hz
	MAXIMA SALIDA DE AIRE	4 LITROS /MINUTO
	AJUSTE DE RANGO DE PRESIÓN	Sí, según peso del paciente (40 - 140 kg)
	DURACION DEL CICLO ALTERNANTE	9,6 MINUTOS
	TERAPIA	ALTERNANTE
	ALARMA	VISUAL DE BAJA PRESIÓN
	NIVEL SONORO	33 dBa
	BOTON ENCENDIDO /APAGADO	SI
	MODO DE TRANSPORTE	SI
	COLGADORES	SI
	CARCASA	ABS RETARDANTE DEL FUEGO
COLCHON	DIMENSIONES	200 x 80 x 10,2 cm
	PESO	4 K
	CELDA	18 celdas independientes de Nylon PVC de 10,2 cm
	ZONA ESTATICA DE LA CABEZA	3 CELDAS
	CELDA VENTILADAS	8 CELDAS
	BASE	NYLON PVC
	SOLAPAS DE AJUSTE AL SOMIER	SI
FUNDA	MATERIAL	NYLON PVC
	RESISTENTE AL AGUA	SI
	BIO-COMPATIBILIDAD CONTROL DE INFECCIONES	Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. Antimoho y hongos