

FICHA TÉCNICA

GRUA ELECTRICA BIPEDESTACION MOD.ISA STANDARD 160 KG

Datos Técnicos:

La versátil grúa de bipedestación ISA ha sido diseñada para adaptarse a diferentes personas que requieren asistencia durante una transferencia pero que pueden soportar su peso.

La grúa ISA brinda seguridad, comodidad y una experiencia más placentera para los usuarios. ISA es un producto pensado para personas con cierta independencia pero que a la vez necesitan asistencia.

Como cuidador, la facilidad de utilización es un elemento fundamental, por lo que la nueva ISA es de dimensión compacta y curva, y de peso reducido. En muchos casos, el cuidador es un miembro de la familia y, por lo tanto, la facilidad de uso es imperativa. Esta grúa se puede desmontar fácilmente sin necesidad de herramientas. De esta manera el transporte es más sencillo.

ISA presenta muchas opciones y accesorios para adaptar la ergonomía de la grúa a la forma y dimensiones del cuerpo del usuario.



Mejoras de diseño enfocadas al Usuario	Mejoras de diseño enfocadas al Cuidador
• Empuñaduras ergonómicas: para adaptarse a la forma natural de la mano y la posición de la muñeca.	• Barra de empuje: forma y dimensión basadas en la altura media del codo y el ancho de los hombros del cuidador, para garantizar la suavidad y facilidad al maniobrar.
• Brazo de elevación extensible: diferentes posiciones de longitud para adaptarse a la altura de varios usuarios.	
• Soporte de piernas: 6 ajustes de altura para adaptarse a diferentes dimensiones de pierna.	• Pedal: no resbaladizo y mayor superficie para cualquier tipo de zapato con una palanca para facilitar la apertura manual de las patas.
• Placa de bipedestación: base amplia para diferentes tamaños de pie.	

ISA consiste en 4 modelos base que se diferencian en el peso máximo de usuario, sus dimensiones y accesorios. Desde la grúa más sencilla a la más avanzada tanto para ambientes domiciliarios como centros de cuidados de larga estancia.

Información técnico						
						
Peso seguro SWL ▼	Longitud de la base ▼	Anchura de la base ▼	Ancho interno con patas cerradas ▼	Ancho interno con patas abiertas ▼	Radio de giro ▼	
ISA STANDARD 160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm	
						
Peso total producto ▼	Máx. Altura (con brazo corto/extendido) ▼	Rango de elevación (con brazo corto/extendido) ▼	Distancia al suelo ▼	Altura de pata ▼	Velocidad de elevación ▼	Ciclos (elevaciones por carga)** ▼
ISA STANDARD 48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82