

FICHA TÉCNICA

NEBULIZADOR PROFESIONAL 16 L MOD.LT 130



Nebulizador profesional y para uso doméstico a pistón En ABS

. Incluye: nebulizador, pieza para boca, pieza para nariz, mascarilla adulto y niño, tubo, 6 filtros

Flujo de aire 16 l/mn

Presión máxima 250 kPa

Presión en función 130 kPa

Flujo medio de nebulización 5,2 l/min a 130 kPa

Nebulización 0,5 a 10 μ m 0.50 ml/min con 4ml de solución NaCl 0.9% MMAD (en conformidad con EN 13544-1) 3.25 μ m GSD 3.45

Modo de funcionamiento continuo

Emisión sonora 57 dBA

MMAD 3,25 μ m

Alimentación 230V, 50/60 Hz – 0,8 A

NIVEL SONORO MÁXIMO Aprox. 57 dB (A)

FUNCIONAMIENTO Continuo

VOLUMEN MÍNIMO DE LLENADO DEL NEBULIZADOR 2ml

VOLUMEN MÁXIMO DE LLENADO DEL NEBULIZADOR 6ml

CONDICIONES DE OPERACIÓN Temperatura ambiente: 10 ÷ 40°C Porcentaje de humedad ambiental: 20 ÷ 85% RH Altitud: 0 ÷ 2000m s.l.m.

Fabricante en conformidad 93/42

País de producción ITALIA

Clase de dispositivo 93/42 Clase IIa