

FICHA TÉCNICA

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE DE ACERO CON RESPALDO PLEGABLE



Finalidad:

Silla de rueda propulsable destinada a la movilidad de personas con problemas parciales o totales de deambulación

Características principales:

Chasis en acero pintado, doble cruceta, asiento y respaldo en nylon negro, acolchado y lavable, bolsillo posterior. Ruedas traseras (Ø 30 cm), en PU. Ruedas delanteras negras en PU (Ø 20 cm – espesor 3 cm) con horquilla en acero. Reposabrazos cortos abatibles acolchados en PU. Respaldo plegable, frenos por operador. Reposapiés extraíbles ajustables en longitud en plástico negro y correa para el talón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Peso Max	150 Kg
Embalaje	Polietileno / Caja de Cartón
MATERIALES PRINCIPALES	
Estructura	Acero
Asiento	Nylon
Ruedas delanteras	PU
Ruedas traseras	PU

VARIANTES																
CP520-40: Asiento 40 Cm								CP520-43: Asiento 43 Cm								
CP520-45: Asiento 45 Cm								CP520-46: Asiento 46 Cm								
CP520-48: Asiento 48 Cm																
TAMAÑO																
																
CP520-40								40		55						
CP520-43								43		58						
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42÷56	45	43	60	26	17,5	30	20	-	150
CP520-46								46		60,5						
CP520-48								48		63						
ACCESORIOS OPCIONALES																
CPA100-(40/43/45)								Cojín Espuma h 5 Cm								
CPA110-45								Asiento WC 45 Cm								
CAR900								Apoyacabeza regulable								
CAR605								Barra antirrobo								
CPA501								Mesita 55x32 Cm								
CPA506								Mesita moldeada 58x38 Cm								
CPA120V								Reposapiés elevables pintados								
CPA120C								Reposapiés elevables cromados								
CBR600								Portasueros								
CPR108								Apoyabrazos elevable								
RP245								Cinturón de seguridad modelo coche								
RP247								Cinturón de seguridad con hebilla								

