

FICHA TÉCNICA

MONITOR CONSTANTES VITALES SPO2+NIBP



MONITOR CONSTANTES VITALES SPO2+NIBP

Monitor **PC900PRO SN** Multiparamétrico **NIBP + SPO2 + PR** para la monitorización continuada de la Presión Arterial No Invasiva (NIBP), Frecuencia de Pulso (PR) y Oximetría (SpO2) con un nuevo diseño actualizado.

Características

- Tamaño reducido con display de 3,5'. Alto brillo para visonado lejano y alarmas
- Hasta 12.000 grupos de mediciones NIBP pueden ser memorizados y visionados
- Hasta 3.000 grupos de mediciones SpO2 pueden ser memorizados y visionados
- Hasta 96 horas de mediciones SpO2 y gráfico tendencias HR pueden ser visionados
- Batería recargable incorporada e impresora térmica (opcional)

Opciones

- Oximetría NELLCOR
- Temperatura SUNTECH
- Impresora Térmica

Características Técnicas NIBP

Tecnología: Oscilométrica

Rango de presión neumática: 0mmHg~300mmHg

Precisión: ± 3 mmHg

Rango de medición:

Sistólica Adulto 40-255mmHg

Diastólica Adulto 10-195mmHg

MAP: Adulto 20-215mmHg

Precisión NIBP:

Máximo error ± 5 mmHg

Máxima desviación 8 mmHg

Modos de medición: Manual , Auto , STAT

Monitorización SpO2

Rango medición: 35%~100%

Precisión: 0.4%~5%

Rendimiento baja perfusion: 0.4%~5%

Frecuencia de Pulso

Rango medición: 30bpm~240bpm

Precisión: ± 2 bpm or 2%

Impresora

Tipo: Integrada con matriz térmica (opcional)

Velocidad registro: 25mm/s

Alimentación

Red eléctrica: 100~250VAC and 50/60 Hz

Interna: batería recargable 12V 2.3AH